

# Mietaggregat 4 kW SA 1694



- 4 kW
- Maximaler Förderstrom  
6.5 l/min
- Maximaler Druck  
180 bar



Technology of Switzerland

# Technische Daten

Max. Förderstrom	6.5 l/min
Max. Druck	180 bar
Rücklaufilter	10 Mikron
Handpumpe	20ccm / Doppelhub
Ventilblock	6-fach mit 5 Elektro-Wegeventilen und Ventil für drucklosen Umlauf
Öltank	40 Liter
Abmessung in mm (L x B x H)	700 x 500 x 1000
Gewicht	200 kg (ohne Ölfüllung)

## Elektrische Anschlüsse

1 x CEE-Stecker 16 A (400VAC / 50Hz), mit Kabel L = 3.5m

## Hydraulische Anschlüsse

Druckanschlüsse A-Seite	5x R3/8"
Druckanschlüsse B-Seite	5x R3/8"

## Besonderes

- 6-Fach Ventilblock mit 4 Stk. 4/3-Wegeventilen und 1x 4/2-Wegeventil, dazu Ventil für die Druck-Einschaltung
- Druckbegrenzungsventil am Ventilblock
- Ventile sind über Drehschalter rastend Ein- und Ausschaltbar
- Langsame Bewegungen möglich mit der angebauten Handpumpe
- Leistungs-Schutzschalter LS für die Elektroventil-Ansteuerungen
- Ein-und Ausschalten der Pumpe mit Drehschalter (Hauptschalter)
- Manometer zur Drucküberwachung

## Zubehör / Verschleissteile

Ersatzfilterpatrone	1 Stück (Art.-Nr. 63.0200.0310)
Einfüll-Belüftungsstutzen	1 Stück (Art.-Nr. 62.1073.6140)

202501/V03/D